

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車
トヨタ

TOYOTA

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモークランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー線				ナビテラランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			両面装着バルブ	HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロントバルブ	リアバルブ	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED				
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
マークX																																			
マークX	H16.11~H18.10	GRX12#	HB3	H7		Prime H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	H7	HB4	x 備考11	CLC51 ※01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)					T10	T10	T10×31	T10×31			T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D4S)		D4RS *	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	x	HB4	x 備考11	CLC51 ※01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)					T10	T10	T10×31	T10×31			T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。 * 純正H1DバルブをキャズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
H18.10~H21.10	GRX12#	HB3	H7			CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	H7	H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
		HB3	HID (D4S)		D4RS *	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	x	H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 * 純正H1DバルブをキャズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。	
H21.10~H24.8	GRX12#	HB3	H11			CLC27 CLC71 ※01	x ※02	HB3	H11	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1		T10	T10	T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	※純正フォグはディーラーオプション装着のみ (CATZ LED フォグ TYPE 2 [AKA14] ※28,381税別) が装着可能です。 ※14ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 (販売キャンセルセット AL928) が必須となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 * 純正H1DバルブをキャズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: 前期 タイパノスからの作業が必要		
		HB3	HID (D4S)		D4RS *	CLC27 CLC71 ※01	CLC453 ▲	HB3	x	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1		T10	T10	T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 * 純正H1DバルブをキャズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: 前期 タイパノスからの作業が必要		
H24.8~H28.11	GRX13#	HID (D4S)			D4RS *		x		x	H16		CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1		T10	T10	T10×31	T10×31			T10	T10	※14ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 (販売キャンセルセット AL928) が必須となります。 * 純正H1DバルブをキャズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: タイパノスからの作業が必要、助手席は作業スペース狭い ヘッドライト装着した方が作業しやすい ○: CLF28装着可(H1タイプ)LED FOG コンバージョンキット別売		
H28.11~R1.12		HID (D4S)			D4RS *	CLC453 ▲		x		LED	x	△ ◇	x	LED	x	T10					T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー			T10×31		T10		T10×31			T10	T10	※14ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 (販売キャンセルセット AL928) が必須となります。 * 純正H1DバルブをキャズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: タイパノスからの作業が必要、助手席は作業スペース狭い ヘッドライト装着した方が作業しやすい ○: CLF28装着可(H1タイプ)LED FOG コンバージョンキット別売
H28.11~R1.12		LED			x	x	x	x		LED	x	△ ◇	x	LED	x	T10					T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー			T10×31		T10		T10×31			T10	T10	※14ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 (販売キャンセルセット AL928) が必須となります。 * 純正H1DバルブをキャズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: タイパノスからの作業が必要、助手席は作業スペース狭い ヘッドライト装着した方が作業しやすい ○: CLF28装着可(H1タイプ)LED FOG コンバージョンキット別売

* 表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触確認が必要です。
- HID, LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HID, LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けできません。
- HID, LEDシステム取付時には、純正のハロゲン側のリングをご使用ください。
- HID, LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けできません。
- ヘッドライト内部の遮光板バルブが干渉するため、HID, LEDシステムお取付けできません。
- H1Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換気は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID, LEDシステムお取付けできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レンズレタA(L918)が必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱たため、装着はできません。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 販売キャンセルセット (ALL928) が必須となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く点灯が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。