

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車  
トヨタ

TOYOTA

スペック [仕 機]		エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモークランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー線				ハニテイルランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			両正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo					
ラクティス	H17.10~H19.12	SCP100 NCP100 NCP109	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H11	Prime H11/8 備考11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー						T10	T10	T10×31	T10×31									※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
			H7	HID (D4R)		D4RS	x	CLC454	H7	x	H11	Prime H11/8 備考11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー					T10	T10	T10×31	T10×31							※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
	H19.12~H22.11	SCP100 NCP109	HB3	H11	Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11	Prime H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー					T10	T10	T10×31	T10×31								
			HB3	HID (D4S)		D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	x	H11	Prime H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー					T10	T10	T10×31	T10×31							★ 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯箱へ装着してください。
	H22.11~H26.5	NCP120 NSP120	H4	Prime H4DSD (注)	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H11	Prime H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10			T10	T10	T10×31	T10×31								注.ヘッドライトへHIDを装着の際は純正バルブ指定の加工が必要で、 ※14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 (別売キャンセラーセット ALL928) が必須となります。 ★1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません
			H11	HID (D4R)		D4RS	x ※2	x	H11	x	H11	Prime H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10			T10	T10	T10×31	T10×31						
	H26.5~H28.11	NCP120 NSP120	HIR2		x	x ※2		x	H11		CLC50 CLC60	H11	LED	x	T10		T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14														※2.ヘッドライトユニットにカバーがある為、装着が出来ません。 ※14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 (別売キャンセラーセット ALL928) が必須となります。 ★1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません
			HID (D4S)		D4RS ★	x		x	H11		CLC50 CLC60	H11	LED	x	T10		T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14													★ 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯箱へ装着してください。	

\*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触確認が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、専用ユニット II CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ種別のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正ハロゲンのリングを使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の塵埃がバルブに付着するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換装は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 別売キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が全く打刻が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。