

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車
トヨタ

TOYOTA

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考								
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモークランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー線				ナビテラランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ			
			両側装着バルブ	HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロントバルブ	リアバルブ	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		
ランドクルーザー200																																				
ランドクルーザー200	H19.9~H24.1	UZJ200	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB3	H11	HB4	Zeruch HB4 備考11	CLC51 ※01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T6.3			T10	T10	T10	T10			T10×31	T10×31	※11:平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプ(LED)を装着すると保安基準の基準を超えてしまうため、装着はできません。 ※14:ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、別売(販売キヤンセラセット ALL92B)が必要となります。 ※1: CLB300ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、販売キヤンセラセット ALL92Bが必要となります。 ※01: 発光部の構造が異なります。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。
	H24.1~H25.1	URJ202W	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 注	HB3	H11	H16		CLC50 CLC60	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T16					T10	T10	T10	T10			T10×31	T10×31	※: HIDシステム取り付け時には、検閲部が2.5mmの穴あけ加工が必要となります。 ※14:ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、別売(販売キヤンセラセット ALL92B)が必要となります。 ※1: CLB300ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、販売キヤンセラセット ALL92Bが必要となります。 ※01: 発光部の構造が異なります。 注: フットユニットにカバーがある場合は装着できません。
				HID (D4S) バイキセノン		D4RS *		CLC453		x		H16		CLC50 CLC60	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T16					T10	T10	T10	T10			T10×31	T10×31
	H25.1~H27.8	URJ202W	HB3	H11			x ※	x	HB3	H11	H16		CLC50 CLC60	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T16											T10		注: フットユニットにカバーがある場合は装着できません。 ※14:ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、別売(販売キヤンセラセット ALL92B)が必要となります。 ※1: CLB300ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、販売キヤンセラセット ALL92Bが必要となります。
			HB3	HID (D4S)		D4RS *	x ※	CLC453	HB3	x	H16		CLC50 CLC60	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T16											T10		※14:ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、別売(販売キヤンセラセット ALL92B)が必要となります。 ※1: CLB300ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、販売キヤンセラセット ALL92Bが必要となります。 ※ 純正HIDバルブをキヤンセラLEDに交換する際、パーナーのシートを外して取り外す必要があります。
H27.8~R3.7	URJ202W	HB3	LED	x	x	x ※	x	x	x	LED	x	△ CLF20装着可	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー													LED		※14:ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、別売(販売キヤンセラセット ALL92B)が必要となります。 ※1: CLF20装着可(H11タイプ)LED FOG コンバージョンキット(別売)	
		LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	△ CLF20装着可	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー													LED		※14:ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、別売(販売キヤンセラセット ALL92B)が必要となります。 ※1: CLF20装着可(H11タイプ)LED FOG コンバージョンキット(別売)	

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光網がバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の基準を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途、レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 販売キヤンセラセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く行灯が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。