CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ　TOYOTA

スペック［仕　様］　エクステリア［外　装］　インテリア［内　装］

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ 純正装着バルブ Hi	ヘッドランプ 純正装着バルブ Lo	ヘッドランプ HID対応バルブ Hi	ヘッドランプ HID対応バルブ Lo	ヘッドランプ LED対応バルブ Hi	ヘッドランプ LED対応バルブ Lo	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Hi	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Lo	フォグランプ 純正装着バルブ	フォグランプ HID	フォグランプ REFLEX LED	フォグランプ CATZ ハロゲン	フロントスモールランプ 純正装着バルブ	フロントスモールランプ LED	ライセンス（ナンバー）ランプ 純正装着バルブ	ライセンス（ナンバー）ランプ LED	バックランプ 純正装着バルブ	バックランプ LED	ウインカー球 フロント 純正装着バルブ	ウインカー球 フロント LED	ウインカー球 リア 純正装着バルブ	ウインカー球 リア LED	バニティランプ 純正装着バルブ	バニティランプ LED	フロントルームランプ 純正装着バルブ	フロントルームランプ LED	センタールームランプ 純正装着バルブ	センタールームランプ LED	カーテシ（ドア）ランプ 純正装着バルブ	カーテシ（ドア）ランプ LED	ラゲッジランプ 純正装着バルブ	ラゲッジランプ LED	備　考
アリオン																																			
アリオン M/C前	H13.12～H16.11	ZNT24#系 ZZT24#系 AZT24#系	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70 ※04				HB4	×	CLC51 ※01		T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）				BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
			HID（D2R）		D2RS		CLC452		×		HB4	×	CLC51 ※01		T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）				BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	
M/C後	H16.12～H19.5		H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70 ※04				HB4	Zeruch HB3/4 備考12	CLC51 ※01		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 A20S/パッケージ、A18S/パッケージにHID(D4S)標準装備。 他、ＨＩＤメーカーオプション。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
			HB3	HID（D4S）		D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453		×	HB4	Zeruch HB3/4 備考12	CLC51 ※01		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	
	H19.6～H22.3	ZRT260 ZRT265 NZT260	HB3	H11			CLC27 CLC71 ※01				H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）				T10	T10	T10	T10			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
			HB3	HID（D4R）		D4RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC454		×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）				T10	T10	T10	T10			T10	T10	
	H22.4～H24.11		HB3	H11			CLC27 CLC71 ※01				H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
			HB3	HID（D4S）		D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453		×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	
	H24.12～H28.5		HB3	H11			CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01			H16		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
			HB3	HID（D4S）		D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453		×	H16		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	
	H28.6～		HIR2		×		CLC27 CLC71 ※01			×	H16				LED		T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー		T20（シングル）アンバー				T10		T10				T10		※01：発光部の角度調整が必要です。
			LED（Bi-Beam）		×		×		×		LED	×	×		LED		T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー		T20（シングル）アンバー				T10		T10				T10		

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。 ご了承ください。

［備考］

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり歪んだりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/