# CATZ車種別適応表

| 和暦 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

国産車

## トヨタ　TOYOTA

スペック［仕　様］　エクステリア［外　装］　インテリア［内　装］

| モデル名 | 年式 | 主要型式 | ヘッドランプ 純正装着バルブ Hi | ヘッドランプ 純正装着バルブ Lo | ヘッドランプ HID対応バルブ Hi | ヘッドランプ HID対応バルブ Lo | ヘッドランプ LED対応バルブ Hi | ヘッドランプ LED対応バルブ Lo | ヘッドランプ CATZ ハロゲン Hi | ヘッドランプ CATZ ハロゲン Lo | フォグランプ 純正装着バルブ | フォグランプ HID | フォグランプ REFLEX LED | フォグランプ CATZ ハロゲン | フロントスモールランプ 純正装着バルブ | フロントスモールランプ LED | ライセンス（ナンバー）ランプ 純正装着バルブ | ライセンス（ナンバー）ランプ LED | バックランプ 純正装着バルブ | バックランプ LED | ウインカー球 フロント 純正装着バルブ | ウインカー球 フロント LED | ウインカー球 リア 純正装着バルブ | ウインカー球 リア LED | バニティランプ 純正装着バルブ[使用数] | バニティランプ LED | フロントルームランプ 純正装着バルブ[使用数] | フロントルームランプ LED | センタールームランプ 純正装着バルブ[使用数] | センタールームランプ LED | カーテシ（ドア）ランプ 純正装着バルブ[使用数] | カーテシ（ドア）ランプ LED | ラゲッジランプ 純正装着バルブ[使用数] | ラゲッジランプ LED | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **アルファード** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M/C後 | H14.5～H17.3 | ANH1#<br>MNH1# | H4 | | Prime<br>H4DSD | | CLC25/CLC28<br>CLC70 | | H4 | | H3d | × | x | | T10 | T10 | T10 | T10 | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | | | BA9S | BA9S | T10 | T10 | | | T8×28 | | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※FOGにハロゲンバルブを装着の場合、シェード変色の可能性がある為、取付不可。<br>※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。<br>★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 |
| | | | HB3 | HID（D2R） | × | D2RS | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC452 | HB3 | × | H3C | × | x | × | T10 | T10 | T10 | T10 | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | | | BA9S | BA9S | T10 | T10 | | | T8×28 | | |
| プロジェクター（ＡＦＳ装着車） | H17.4～H20.4 | | HB3 | HID（D2S） | × | D2RS<br>★ | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC451 | HB3 | × | HB4 | Zeruch<br>HB3/4<br>備考12 | CLC51<br>※01 | HB4 | T10 | T10 | T10 | T10 | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | | | BA9S | BA9S | T10 | T10 | | | T8×28 | | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※ディーラーオプションのフォグランプはH11バルブ<br>※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。<br>★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。<br>※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。<br>★ 純正ＨＩＤバルブをキャスＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 |
| マルチリフレクター | | | HB3 | HID（D2R） | × | D2RS | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC452 | HB3 | × | H3 | x | x | H3 | T10 | T10 | T10 | T10 | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | | | BA9S | BA9S | T10 | T10 | | | T8×28 | | |
| ハイブリット | H15.7～H17.3 | ATH10W系 | HB3 | HID（D2R） | × | D2RS | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC452 | HB3 | × | H3 | x | x | H3 | T10 | T10 | T10 | T10 | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | | | BA9S | BA9S | T10 | T10 | | | T8×28 | | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 |
| | H17.4～H20.4 | | HB3 | HID（D2R） | × | D2RS | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC452 | HB3 | × | H3 | x | x | H3 | T10 | T10 | T10 | T10 | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | | | | | | | | | T8×28 | | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 |
| | H20.5～H23.10 | ANH20<br>/25W<br>GGH20<br>/25W | HB3 | HID（D4S） | × | D4RS<br>★ | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC453 | HB3 | × | HB4 | Zeruch<br>HB3/4<br>※B | CLC51<br>※01 | HB4 | T10 | T10 | T10 | T10 | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | | | T10 | | LED | | | | T10Assy | | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※B：コーナーセンサー付車両にHIDを装着すると、センサーが誤作動する場合有り、取付け位置注意！<br>※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。<br>★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。<br>※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。<br>★ 純正ＨＩＤバルブをキャスＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 |
| | H23.11～H27.1 | | HB3 | HID（D4S） | × | D4RS<br>★ | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC453 | HB3 | × | H11 | Zeruch<br>HB11/<br>8 | CLC50<br>CLC60 | H11 | T10 | T10 | T10 | T10 | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | | | | | | | | | | | |
| | H27.1～H30.1 | AGH30<br>/35W、<br>GGH30<br>/35W、<br>AYH30W | LED | | × | × | × | × | × | × | H16 | Zeruch<br>HB11/<br>8 | CLC50<br>CLC60 | × | LED | × | T10 | T10 | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | ※B：コーナーセンサー付車両にHIDを装着するとセンサーが誤作動する場合有り取付け位置注意！<br>※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。<br>★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 |
| | | | LED | | × | × | × | × | × | × | LED | × | △<br>CLF20装着可 | × | LED | × | LED | × | T16 | T16 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T20（シングル）アンバー | T20<br>備考14<br>★1 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | |
| LED仕様車 | H30.1～R3.5 | H3#W系 | LED | | × | | × | | × | | LED | × | △<br>CLF20装着可 | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | ※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。<br>★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。<br>△：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) |
| 3眼LED仕様車 | H30.1～R5.6 | | LED | LED | × | × | × | × | × | × | LED | × | △<br>CLF20装着可 | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 | |
| | R5.6～ | H4#W | LED | | × | | × | | × | | LED<br>(L1B) | × | CLC65 | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | LED | × | |

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**[備考]**

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり歪んだりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/