

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車  
トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																		インテリア [内装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモークランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー線				ナビランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考				
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo										Hi	Lo	Hi	Lo
アレックス																																					
アレックス	H13.1~H14.8	NZE12# ZZE12#	H4		■		■		H4		HB4	×	備考11		HB4	T10		T10		T20 (シングル)		T20 (シングル)					BA9S		T10×31								■型式が古く行員が変化している恐れがあるため、適合不可としています。 ■11:平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ■04:灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H14.9~H16.4		H7	H7		×	備考6	×	×	H7	H7	HB4	×	備考11		HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					■6:ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。 ■11:平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ■14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 照光キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ■04:灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			H7	HID (D2R)			D2RS	×	CLC452	H7	×	HB4	×	備考11		HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 備考12	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					■14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 照光キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ■04:灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H16.5~H18.9		H7	H7			Prime H7	×	×	H7	H7	HB4		Zeruch HB3/4 ※11※13		HB4	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル)			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					■A:HID装着の際は、車両ごとの確認が必要です。(シェードまでの距離) ■14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 照光キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ■04:灯体により、配光が乱れる場合があります。	
H7		HID (D2R)			D2RS	×	CLC452	H7	×	HB4		Zeruch HB3/4 ※11※13		HB4	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	T20	T20 備考12	T20 備考14 *1	S25 (シングル)			T10	T10	T10×31	T10×31					■A:HID装着の際は、車両ごとの確認が必要です。(シェードまでの距離) ■14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 照光キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ■04:灯体により、配光が乱れる場合があります。			

\*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンバルブのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 照光キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く行員が変化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。