

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車
トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考										
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモーターランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー線				ナビテラランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ							
			両面装着バルブ	HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両面装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	フロント	リア	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED				
イプサム																																						
イプサム	M/C前	H13.5~H15.9	ACM21W ACM26W	HB3	HB4	■	CLC27 CLC71 ※01、■	CLC27 CLC71 ※01、■	HB3	HB4	H3 or HB4	×	備考11	×	H3 or HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10 +	T10 +	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	<p>■年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。</p> <p>注1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。</p> <p>注11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。</p> <p>注14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 純正キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。</p> <p>★1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。</p> <p>※01: 発光部の角度調整が必要です。</p>
				HB3	HID (D2R)	D2RS	CLC27 CLC71 ※01、■	CLC452	HB3	×	H3 or HB4	×	備考11	×	H3 or HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10 +	T10 +	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	
M/C後	H15.10~H21.12	ACM21W ACM26W	HB3	HB4	■	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB3	HB4	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	×	備考11	×	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10 +	T10 +	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	
			HB3	HID (D2R)	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	×	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	×	備考11	×	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10 +	T10 +	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	

*表記号について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
- HID,LEDシステム取付に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID,LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID,LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換装は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが壊れる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 純正キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。