

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

## トヨタ TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー線				ナビランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考				
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED							
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											バルブ	LED	バルブ	LED									バルブ	LED		バルブ	LED	バルブ	LED
ヴェロッサ																																							
ヴェロッサ	H13.6~H16.4	GX111# JZX110	HIR2	HID (D2R)			D2RS	x	CLC452	x	x			HB4	x 備考11					T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20 (シングル)														※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※04：灯体により、配光が異なる場合があります。

\*表記号について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**【備考】**

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、車ADLユニット II CZL119の装着が必要です。
- HID, LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID, LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID, LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の油汚れにバルブが干渉するため、HID, LEDシステムお取付けはできません。
- H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの場合は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇る可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータLL918が必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが曇る為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が全く行儀が異なるため、適合不可としています。

**【ご注意】**

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。