

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																		インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカーランプ				ナビランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考					
			両面装着/バルブ	HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ対応/バルブ		純正装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ対応/バルブ	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	フロント	リア	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ		LED				
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	
ヴォクシー(Voxy)																																						
ヴォクシー(Voxy)	H13.11~H16.8	AZR60.6 S	H4					H4					HB4																									■年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。 ■11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着する ※04: 灯体の角度調整が必要となります。 ※09: 灯体により、配光が異なる場合があります。
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	X	H3d			X	HB4																							
	H16.8~H19.5	AZR60.6 S	HB3	H11		Prime H11/9 ※注1	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB3	H11	HB4		Zeruch HB3/4 備考11		CLC51	HB4																						※01: 発光部の角度調整が必要となります。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。■11.平成17年12月31日 以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超え てしまうため、装着できません。■01: 発光部の角度調整が必要となります。 ■04: 灯体により、配光が異なる場合があります。 ■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。
			HB3	HID (D4R)		D4RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC454	HB3	X	HB4		Zeruch HB3/4 備考11		CLC51	HB4																						■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。
	H19.6~H22.3	ZRR70W ZRR75W ZRR70G ZRR75G	HB3	H11		Prime H11/9 ※注1	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB3	H11	HB4 or HB4		Zeruch HB3/4X はH11/8		CLC51 (HB4車)	H11 or HB4																						■14: FOG TYPE2(AH14A)は、Z、ZS、Vグレードのみ(H11/ULP車のみ) ■01: 発光部の角度調整が必要となります。 ■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B)が必要となります。
			HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	X	H11 or HB4		Zeruch HB3/4X はH11/8		CLC51 (HB4車)	H11 or HB4																						■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。
	H22.4~H25.12	ZRR70W ZRR75G	HB3	H11		Prime H11/9 ※注1	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11		Zeruch H11/8		CLC50 CLC60	H11																						■01: 発光部の角度調整が必要となります。 ■純正H11/D/ULPをキャブH11Dに交換する場合、パーナーのシートを外して灯 箱へ装着してください。 ■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。
			HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	X	H11		Zeruch H11/8		CLC50 CLC60	H11																						■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。
	H26.1~H29.6	ZRR80W ZRR85G	HB3	H11			CLC27 CLC42 ※01	X ※02	HB3	H11	H16		X		X	LED	X	T10	T10	T16	T16																	■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。
			HB3	LED		X	CLC27 CLC71 ※01	X	HB3	X	H16		X		CLC50 CLC60	X	LED	X	T10	T10	T16	T16																■01: 発光部の角度調整が必要となります。 ■02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。
	G2	H28.4~	ZRR80W	HB3	LED		X		HB3	X	H16		X		CLC50 CLC60	X	LED	X	T10	T10	T16	T16																■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。
H29.7~R4.1	ZWR80W ZWR80G ZRR85G	LED			X		X		X	LED	X			△ CLF20装着可	X	LED	X	T10	T10	T16	T16																	■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。 △: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット専用)
																																					■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。	
R4.1~	MZRA9# W ZWR9# W	LED			X		X		X	LED	X			X	X	LED	X	LED	X	LED	X																	■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。
																																						■14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B )が必要となります。 ■1: CL3300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。

\*表記について ○:適合なし ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応不明とさせていただきます。ご了承ください。

- [備考]
- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との接続確認が必要です。
  - HID、LEDシステム取付時には、車ADユニットII (CL1180)の装着が必要です。
  - HID、LEDシステム取付時には、純正のヘッドランプのリングをご使用ください。
  - HID、LEDシステム取付時には、純正のヘッドランプのリングをご使用ください。
  - HID、LEDシステム取付時には、適切な取付位置に取付する必要があります。
  - ヘッドライトの構造によってはバルブが干渉するため、HID、LEDシステム取付はできません。
  - H11システム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - H11システムを装着した場合、ヘッドランプへの取付は不可となります。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが曇りやすくなる可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着できません ※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。
  - ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
  - フォグランプに黄色いワラスカーが装着されている場合は、ULPが当たると、装着不可。
  - ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 駆動キャンセラーセット (ALL92B)が必要となります。