

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]												インテリア [内装]																							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモークランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー線				ハニテランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考		
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両面装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	フロント		リア		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo		Hi	Lo
エスティマ ハイブリッド	H13.5~H18.5	AHR10W	HB3	H7	Prime H7 ※A			X			X		HB4	X 備考11	未確認	X	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)				BA9S	BA9S	T10	T10			T8x28		※A: HIDシステム取り付け時には、要H7(リニアアダプター (HIDBA31)) ※※ ※1: 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 ※14: ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 異材質センターセット (ALL928) が必要となります。 ※15: 発光部の構造確認が必要です。 ※16: 形状により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)	D2RS		CLC451			X		HB4	X 備考11	未確認	X	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)	T20 備考14 ※1		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1		BA9S	BA9S	T10	T10			T8x28	
	H18.6~H24.4	AHR20W	HB3	HID (D4S)	X ※C	CLC27 CLC71 ※01、■	CLC453 注1			X	HB4	Zeruch HB3/4	CLC51 ※01	X	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1				BA9S	BA9S	T10x31	T10x31			T8x28		※1: タイパワースからの内装が必要 ※C: 打撃試験によって劣化不安定な恐れがあるため、適合不可となります。 ※14: ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 異材質センターセット (ALL928) が必要となります。 ※15: 発光部の構造確認が必要です。 ※16: CLB3000ウインカーLEDバルブを装着の場合、センターセットは必要ありません。システムの構成には、ヘッドランプユニットも必ず取り付けてください。 ※A: AF対応は可能範囲を確保し、配光に準拠した形状に調整することが必要です。 ※17: 発光部の構造確認が必要です。 ※18: 形状により、配光が乱れている恐れがあるため、適合不可として	
			HB3	H11		CLC27 CLC71 ※01、■					H16	X	CLC50 CLC60	X	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1				T10	T10	T10	T10			T8x28		※1: タイパワースからの内装が必要 ※C: 打撃試験によって劣化不安定な恐れがあるため、適合不可となります。 ※14: ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 異材質センターセット (ALL928) が必要となります。 ※15: 発光部の構造確認が必要です。 ※16: CLB3000ウインカーLEDバルブを装着の場合、センターセットは必要ありません。システムの構成には、ヘッドランプユニットも必ず取り付けてください。 ※A: AF対応は可能範囲を確保し、配光に準拠した形状に調整することが必要です。 ※17: 発光部の構造確認が必要です。 ※18: 形状により、配光が乱れている恐れがあるため、適合不可として	
	H24.5~H28.5	AHR20W	HB3	HID (D4S)	X ※C	CLC27 CLC71 ※01、■	CLC453 注1			X	H16	X	CLC50 CLC60	X	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1				T10	T10	T10	T10			T8x28		※1: タイパワースからの内装が必要 ※C: 打撃試験によって劣化不安定な恐れがあるため、適合不可となります。 ※14: ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 異材質センターセット (ALL928) が必要となります。 ※15: 発光部の構造確認が必要です。 ※16: CLB3000ウインカーLEDバルブを装着の場合、センターセットは必要ありません。システムの構成には、ヘッドランプユニットも必ず取り付けてください。 ※A: AF対応は可能範囲を確保し、配光に準拠した形状に調整することが必要です。 ※17: 発光部の構造確認が必要です。 ※18: 形状により、配光が乱れている恐れがあるため、適合不可として	
LED				X	X	X									LED	X	T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー					T10	T10			T10				※1: タイパワースからの内装が必要 ※C: 打撃試験によって劣化不安定な恐れがあるため、適合不可となります。 ※14: ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 異材質センターセット (ALL928) が必要となります。 ※15: 発光部の構造確認が必要です。 ※16: CLB3000ウインカーLEDバルブを装着の場合、センターセットは必要ありません。システムの構成には、ヘッドランプユニットも必ず取り付けてください。 ※A: AF対応は可能範囲を確保し、配光に準拠した形状に調整することが必要です。 ※17: 発光部の構造確認が必要です。 ※18: 形状により、配光が乱れている恐れがあるため、適合不可として	

*表記等について ○:適合可 X:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの場合は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要ですが、装着はできません。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが曇るため、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 異材質センターセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古い方が点灯している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。