

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **トヨタ** TOYOTA

スペック [仕 機]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考											
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモーターランプ		サイドセッス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー群				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ						
			両正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo										Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
オーリス																																							
オーリス	H18.10~H24.7	NZE15# ZRE15#	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1													※14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 照光キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。		
			HB3	HID (D4S)		D4RS *	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1													※14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 照光キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※ 純正HIDバルブをキャスHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯箱へ装着してください。		
	H24.8~H27.3	NZE18# ZRE18#	HR2		x		CLC27 CLC71 ※01			x	H16	x	CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー																	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
			HID (D4S)			D4RS *	CLC453			x	H16	x	CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー																	※ 純正HIDバルブをキャスHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯箱へ装着してください。	
H27.4~H30.6	NRE-NZE-ZRE18# ※	LED	LED	x	x	x	x	x	x	H16		CLC50 CLC60	x	LED	x	T10				T20 (シングル) アンバー			S25 (シングル) アンバー																

*表記可について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、専用ユニット II CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペーシングが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板がバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが曇る為、装着不可。
- ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 照光キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く行灯が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。