

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕 機]		エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]										備 考												
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモーターランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー線				ナビテラランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ					
			両正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ		LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo										Hi	Lo	Hi	Lo	Hi
カムリ																																						
カムリ	H18.1~H23.8	ACV40 ACV45	HB3	HID (D4S)		D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	X	H11	X		H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T10	T10			※01：発光部の角度調整が必要です。 ※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 照度キャンセルセット (ALL928) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません。 ★ 純正HID/バルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシートを剥して灯 具へ装着してください。	
	H23.9~H26.8	AVV50	HB3	HID (D4S)		D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	X	H11			CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10			
	H26.9~H29.6	AVV50	HB3	HID (D4S)		DR4S ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	X	H11			CLC50 CLC60		LED	X	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10			T10		T10
			HB3	LED		X	CLC27 CLC71 ※01	X	HB3	X	H11 or LED	X		LEDフォグ車 △CLF20装着可		LED	X	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10			T10		T10
FMC H29.7~	AXVH70	LED		X		X	X		LED	X		△ CLF20装着可	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	T10												△: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット別売)

\* 取付可能について ○: 適合可 ×: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

※A: フォグランプ標準装着車に限り適用。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HID, LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID, LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID, LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID, LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、従来標準の光量を越えしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱たため、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 照度キャンセルセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く行具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。