

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー線				ナビテラランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		
			両正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED										LED	LED
カローラ																																			
カローラ	H16.4~H18.10	NZE120 NZE121 NZE122 NZE124 ZZE120 ZZE121 ZZE122 ZZE124	HB3	H7		Prime H7 ※A	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	H7	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 ※01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※A: HIDシステム取り付け時には、要別売M7/ULPアダプター (HID:BA31) ※14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 (販売キャンセルセット ALL92B) が必要となります。 ※1: CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。
		HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	x	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 ※01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10		
	R1.9~	NRE210 ZRE212 ZWE21#	LED			x		x		x	LED (L1B)	x	CLC65 ※注	x	LED	x	T10		T16		LED	x	T20 (シングル) アンバー					T10		T10×31					※注: HYBRID S、HYBRID G-X、S、G-Xのグレード車はメーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。その他のグレードは装着不可。
			LED	LED	x	x	x	x	x	x	—	—	—	—	LED	x	T10		T16		LED	x	T20 (シングル) アンバー					T10		T10×31					
GRカローラ	RS.2~	GZE14H	LED			x		x		LED (L1B)	x	CLC65 ※注	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x			LED	x		

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要別売ユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペーシングが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンバルブのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、従来基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 照度キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯量が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。