CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ　TOYOTA

スペック［仕　様］　エクステリア［外　装］　インテリア［内　装］

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ 純正装着バルブ Hi	ヘッドランプ 純正装着バルブ Lo	ヘッドランプ HID対応バルブ Hi	ヘッドランプ HID対応バルブ Lo	ヘッドランプ LED対応バルブ Hi	ヘッドランプ LED対応バルブ Lo	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Hi	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Lo	フォグランプ 純正装着バルブ	フォグランプ HID	フォグランプ REFLEX LED	フォグランプ CATZ ハロゲン	フロントスモールランプ 純正装着バルブ	フロントスモールランプ LED	ライセンス（ナンバー）ランプ 純正装着バルブ	ライセンス（ナンバー）ランプ LED	バックランプ 純正装着バルブ	バックランプ LED	ウインカー球 フロント 純正装着バルブ	ウインカー球 フロント LED	ウインカー球 リア 純正装着バルブ	ウインカー球 リア LED	バニティランプ 純正装着バルブ	バニティランプ LED	フロントルームランプ 純正装着バルブ	フロントルームランプ LED	センタールームランプ 純正装着バルブ	センタールームランプ LED	カーテシ（ドア）ランプ 純正装着バルブ	カーテシ（ドア）ランプ LED	ラゲッジランプ 純正装着バルブ	ラゲッジランプ LED	備　考
クラウン																																			
クラウン　セダン	H7.8～H11.8	GS.JZS.LS15＃系	H4		× 備考15				H4		H3C	× 備考11	×	H3C	S25 (ダブル)		T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)				T10×31	T10×31	BA9S	BA9S			T10	T10	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
	H3.10～H7.7	GS･JZS･LS14系	H4		× 備考15				H4		H3C	× 備考11	×	H3C	S25 (ダブル)		T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)				T10×31	T10×31	BA9S	BA9S			T10	T10	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
	H7.8～H9.6	S151･JZS15系	H4		× 備考15				H4		H3C	× 備考11	×	H3C	T20	T20	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)				T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
ハードトップ	H9.7～H11.8		HB3	HB4		× 備考15		× ※3	HB3	HB4	HB4	× 備考11		HB4	T20	T20	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)				T10X31 and BA9S	T10X31 and BA9S	T10	T10			T10	T10	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※3. 装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2R)		D2RS		CLC452	HB3	×	HB4	× 備考11		HB4	T20	T20	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)				T10X31 and BA9S	T10X31 and BA9S	T10	T10			T10	T10	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
ロイヤル	H11.9～H15.11	GS17# JZS17#	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		HB4	× 備考11		HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 備考14 ★1		T20 (シングル)				T10X31 and BA9S	T10X31 and BA9S	BA9S	BA9S			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません
			H7	HID (D2R)		D2RS	×	×	H7	×	HB4	× 備考11		HB4	T20	T20	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)						T10X31 and BA9S	T10X31 and BA9S	BA9S	BA9S			T10	T10	
	H15.12～H20.1	GRS18#	HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	×	HB4		CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10	T10			T10	T10	※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません ▲：CLC48は、コネクター接続部、干渉しない部分へ通線不可
	H20.2～H24.12	GRS20#	HB3	HID (D4S)		D4RS ★	× ※02	CLC453 注1	HB3	×	H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10	T10			T10	T10	※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12～H27.10	S21#	HID (D4S)		D4RS ★		CLC453 注1		×		LED	×	△ CLF20装着可	×			T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1 タイヤハウスからの作業が必要 ★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
	H27.10～H30.6	S21#	LED		×		×		×		LED	×	△ CLF20装着可	×	LED	×	LED	×	T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー		T10		LED	×	LED		LED		T10	T10	△：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
	H30.6～R4.9	S22# SH2#	LED		×		×		×		LED (L1B)	×	CLC65	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	T10	T10	
クロスオーバー	R4.9～	AZSH35 TZSH35	LED		×		×		×		LED	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	
スポーツ	R5.11～	AZSH3#W系	LED		×		×		×		LED	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	
セダン	R5.11～	AZSH32 KZSM30	LED		×		×		×		LED	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：対応未確認となっております。ご了承ください。

［備考］

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり受ったりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/