

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車  
トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考								
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモークランプ		サイドセイス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー群				ハニディランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーナシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ			
			両正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo										Hi	Lo	Hi	Lo
クラウン ハイブリット																																					
クラウン ハイブリット	H20.2~H24.	GWS204	HB3	HID (D4S)	x	D4RS *	CLC27 CLC71 ※01	CLC453 注1	HB3	x	H8			CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※14: ウインカーLED/リブを装着の場合、別売 (販売センターセット ALL928) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLED/リブを装着の場合、センターセットは必要ありません	
			H11	HID (D4S)	x	D4RS *	CLC27 CLC71 ※01	CLC453 注1	HB3	x	H8				CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	* 純正HID/リブをキヤズHIDに交換する場合、パーナーのシートを外して灯箱へ装着してください。 注1: タイワハウスからの作業が必要
	H25.1~H27.	AWS21#	HID (D4S)			D4RS *		CLC453 注1	HB3	x	LED	x		x		x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※14: ウインカーLED/リブを装着の場合、別売 (販売センターセット ALL928) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLED/リブを装着の場合、センターセットは必要ありません
			LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x		x		x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	* 純正HID/リブをキヤズHIDに交換する場合、パーナーのシートを外して灯箱へ装着してください。 注1: タイワハウスからの作業が必要

\*表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID, LEDシステム取付時には、電圧ユニットII CZL118の装着が必要です。
- HID, LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID, LEDシステム取付時には、純正のハロゲンリングをご使用ください。
- HID, LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光部にバルブが干渉するため、HID, LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID, LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/リブを装着の場合、別売 販売センターセット (ALL928) が必須となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。