

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考									
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー群				ハニテイルランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ			カーナシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ						
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED										LED	LED	LED	LED	LED
ナディア																																						
ナディア	H10.8～H13.3	ACN1# SXN1#	H4	■ ※15	CLC25/CLC28 CLC70	H4	HB4	×	×	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)							BA9S	BA9S	T10×31	T10×31									■年式が古く行員が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。 ■11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ■04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H13.4～H15.8		H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H3 or H3d	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1							BA9S	BA9S	T10×31	T10×31							■14.ウインカーLED/ULBを装着の場合、別売 (個別キャンセラーセット ALL028) が必要となります。 ★1：CLB3007ウインカーLED/ULBを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
			HID (D2R)	D2RS	CLC452	×	H3 or H3d	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1							BA9S	BA9S	T10×31	T10×31								

*表記号について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、専用ユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ後方のスペーサーが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲン側のリングを使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が斜いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 リモコンレールALL918が必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱たため、装着不可。
- ウインカーLED/ULBを装着の場合、別売 個別キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く行員が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。