CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年12月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
レクサス（LEXUS）									
CT200h F Sport	H23.1～H25.12	ZWA10	H9	H11	× ※02注	× ※02注	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注：車両側点灯制御が特殊なため、装着不可。
			H9	LED	× ※02注	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注：車両側点灯制御が特殊なため、装着不可。
	H26.1～H29.8		H9	H11	× ※02注	× ※02注	H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注：車両側点灯制御が特殊なため、装着不可。
			H9	LED	×	×	LED	×	
			LED	LED	×	×	LED	×	
GS430	H17.8～H24.1	S19#系	HIR1	HID (D4S)	×	CLC453	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
GS 430/350/250	H24.1～H27.11	GRL10 GRL11 GRL15	HID (D4S)		CLC453		H11	CLC50 CLC60	
			LED		×		H11	CLC50 CLC60	
GS 450h	H18.3～H24.2	GWS191	HIR1	HID (D4S)	×	CLC453	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H24.3～H25.9	GRL1#	LED	LED	×	×	LED	×	
			LED	LED	×	×	H11	CLC50 CLC60	
	H25.10～		LED	LED	×	×	LED	×	
GS 460	H19.9～H23.12	URS190	HB3	HID (D4S)	×	CLC453	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
HS 250h	H21.7～H24.12	ANF10	HB3	LED	× ※02	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H25.1～H29.12		HB3	LED	× ※02	×	LED	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
IS350/250	H17.9～H22.8	GSE2#	HB3	HID (D4S)	× ※02	CLC453	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	H11	× ※02	× ※02	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H20.9-H22.7		HB3	HID (D4S)	× ※02	CLC453	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H22.8～H25.8		HB3	HID (D4S)	× ※02	CLC453	H11	CLC50 CLC60	
	H25.5～	AVE3# GSE3#	LED		×		H16	CLC50 CLC60	
			HID (D4S)		CLC453		H16	CLC50 CLC60	
ISF	H17.9～H22.8	USE20系	HB3	HID (D4S)	× ※02	CLC453	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H22.8～H25.4	USE20系	HB3	HID (D4S)	× ※02	CLC453	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可

[ご注意]
- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年12月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
レクサス（LEXUS）									
LS460	H18.9～H21.9	USF40	HB3	HID (D4S)	× ※02	**CLC453 ▲**	HB4	**CLC51 ※01**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ▲：タイヤハウスからの作業が必要
	H21.10～H24.9	USF40	H9	HID (D4S)	× ※02	**CLC453**	HB4	**CLC51 ※01**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.10～H29.11	USF4#系	H9	HID (D4S)	× ※02	**CLC453**	LED	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			LED	LED	×	×	LED	×	
LC500/LC500h	H29.3～	GWZ100	LED		×		LED	×	
LS600h LS600ｈL	H19.5～H21.10	UVF45 UVF46	H9	LED	× ※02	×	HB4		※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H21.11～H24.9	UVF4#	H9	LED	× ※02	×	HB4		※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.10～H27.9		LED	LED	× ※02	×	LED	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H27.9～H29.10	UVF4#	H9	LED		×	LED (L1B)	**CLC65 ※**	※：XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
	H29.10～	GVF5# VXFA5#	LED	LED	×	×	LED	×	
LX	R4.1～	VJA310W	LED	LED	×	×	LED (L1B)	**CLC65**	
LX570	H27.9～R3.10	URJ201W	LED	LED	×	×	LED (L1B)	**CLC65 ※**	※：XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
NX	H26.7～H29.9	AGZ1# AYZ1#	HB3	LED		×	LED	×	
			LED		×		LED	×	
	H29.9～	AYZ1# AGZ1#	LED	LED	×	×	LED	×	
	R3.11～	AAZA2# AAZH2# TAZA25系	LED	LED	×	×	LED (L1B)	**CLC65**	
RX450ｈ	H21.1～H24.4	GYL1#W	HB3	LED	× ※02	×	H11	**CLC50 CLC60**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.4～H25.8		H9	LED	× ※02	×	H11	**CLC50 CLC60**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H25.8～H27.10	GGL1#W GYL1#W AGL10W	H9	LED	× ※02	×	H11	**CLC50 CLC60**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H27.10～R4.7	GYL2#W AGL2#W	LED	LED	× ※02	×	LED	△ ◇	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
UX	H30.11～	MZAA10 MZAH1# KMA10系	LED	LED	×	×	LED (L1B)	**CLC65**	

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の傾えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。