CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年12月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョン キット		純正装着バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			
マツダ（MAZDA）									
AZオフロード	H16.10～H26.3	JM23W	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**× ※03**	※03：干渉する為、取付不可
AZワゴン RR FX-S	H15.10～H20.8	MJ21 MJ22S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**× ※03**	※03：干渉する為、取付不可
			HID (D2S)		**CLC451**		H8	**× ※03**	
AZワゴン	H20.9～H24.9	MJ23S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**× ※03**	※03：干渉する為、取付不可
			H7	HID (D2R)	×	**CLC452**	H8	**× ※03**	
			HID (D2S)		**CLC451**		H8	**× ※03**	
CX-3	H27.2～H28.11	DK5	HB3	H11	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC26 CLC71**	LED	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
			LED	LED	×	×	LED	×	
	H28.11～		LED	LED	×	×	LED	×	
CX-5	H24.2～H27.1	KE##W	HB3	H11	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC26 CLC71**	H11	**CLC60 CLC50** × ※※	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※※フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、お取り付けできません。 ★ポジションランプとアクセサリーランプを全てLED/バルブに交換すると、エンジンONの時にスモールランプをOFFにしてもLED/バルブが完全に消灯しない場合があります。LED/バルブ装着はアクセサリーランプかポジションランプのいずれか一方のみでの使用が 可能です。
			HID (D4S)		**CLC453**		H11	**CLC60 CLC50** × ※※	
	H27.1～H29.2		LED	LED	×	×	H11	**CLC60 CLC50** × ※※	※※フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、お取り付けできません。
			LED	LED	×	×	LED	×	
	H29.2～R3.12	KFEP KF5P KF2P	LED		×		LED	×	
	R3.12～		LED		×		—		
CX-7	H18.12～H21.8	ER3P	HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H21.9～H23.12		HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	HB4	**CLC51**	※01：発光部の角度調整が必要です。

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年12月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
マツダ（MAZDA）									
CX-8	H29.12～R6.1	KG2P	LED		×		LED	×	
CX-30	R1.10～R2.12	DM#P系	LED		×		—	**—**	
CX-60	R4.9～	KH系	LED		×		—	**—**	
MAZDA 2	R1.9～	DJ##S系	LED		×		—		
MAZDA 3 セダン	R1.5～	BP#P系	LED	LED	×	×	—		
MAZDA 3 ハッチバック	R1.5～	BP#P系	LED	LED	×	×	—		
MAZDA 6 セダン	R1.8～	GJ##P系	LED		×		—		
MAZDA 6 ワゴン	R1.8～	GJ##W系	LED		×		—		
MPV	H15.10～H18.1	LWFW LW3W	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H11	**CLC50 CLC60**	
MPV	H15.10～H18.1	LWFW LW3W	HB3	HID (D2R)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC452**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
MPV	H18.2～H28.3	LY3P	HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
MX-30	R2.10～	DREJ3P	LED		×		LED	×	
RX-8	H15.4～H20.2	SE3P	H9	HID (D2S)	× **※03**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	※03：干渉する為、取付不可
RX-8	H20.3～H24.6	SE3P	H9	HID (D2S)	× **※03**	**CLC451**	HB4	**CLC51 ※01**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※03：干渉する為、取付不可
アクセラ 4ドア/5ドア	H15.10～H18.6	BK系	HB3	H7	**CLC27 CLC71 ※01**	×	H11	**CLC65 ※**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
アクセラ 4ドア/5ドア	H15.10～H18.6	BK系	HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
アクセラ 4ドア/5ドア	H18.6～H21.6	BK系	HB3	H7	**CLC27 CLC71 ※01**	×	H11	**CLC50 CLC60**	丸型フォグランプ ※01：発光部の角度調整が必要です。 ※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
アクセラ 4ドア/5ドア	H18.6～H21.6	BK系	HB3	HID (D2S)	**未確認**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	丸型フォグランプ ※01：発光部の角度調整が必要です。

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年12月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名		年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
				純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	
				HI	LO	HI	LO			
マツダ（MAZDA）										
アクセラ	4ドア/5ドア	H18.6～H21.6	BK系	HB3	H7	**CLC27 CLC71 ※01**	×	HB4	**CLC51 ※01**	角型フォグランプ ※01：発光部の角度調整が必要です。
				HB3	HID (D2S)	**未確認**	**CLC451**	HB4	**CLC51 ※01**	角型フォグランプ ※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
	4ドアセダン	H21.6～H23.9	BL系	HB3	H11	**未確認**	**未確認**	HB4	**CLC51 ※01**	※01：発光部の角度調整が必要です。
				HID (D2S)		**CLC451**		HB4	**CLC51 ※01**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
		H23.9～H25.11	BL系	HB3	H11	**未確認**	**未確認**	H11	**CLC50 CLC60**	
				HID (D2S)		**CLC451**		H11	**CLC50 CLC60**	
		H25.11～H28.7	BM5FP BM5AP	HB3	H11	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC26 CLC71**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
				HID (D4S)		**CLC453**		H11	**CLC50 CLC60**	
		H28.7～R1.5	BYEFP	HB3	H11	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC26 CLC71**	LED	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
				LED		×		LED	×	
	5ドア ハッチバック	H21.6～H25.11	BL##W	HB3	H11	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC26 CLC71**	HB4	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
				HID (D2S)		**CLC451**		HB4	**CLC51**	
		H25.11～H28.7	BM##S	HB3	H11	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC26 CLC71**	LED	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
				HID (D4S)		**CLC453**		H11	**CLC50 CLC60**	
		H28.7～R1.5	BM##S	HB3	H11	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC26 CLC71**	LED	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
				LED		×		LED	×	
アテンザ（セダン、ワゴン、スポーツ）		H14.5～H20.1	GG系	H1	H1	×	×	H1	×	
				H1	HID (D2S)	×	× ▲	H1	×	▲：バラスト相性悪い為適用不可

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年12月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
マツダ（MAZDA）									
アテンザ（セダン、ワゴン、スポーツ）	H20.1～H24.11	GH系	H9	HB4	**CLC26 CLC71 ※01**	**CLC27 CLC71 ※01**	H11	**CLC50※ CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、ホワイトタイプのみ適応。 プロジェクターフォグ仕様車適応外
			H9	HID（D2S）	**CLC26 CLC71 ※01**	**未確認**	H11	**CLC50※ CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、ホワイトタイプのみ適応。 プロジェクターフォグ仕様車適応外
			HID（D2S）		**CLC451**		H11	**CLC50※ CLC60**	※フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、ホワイトタイプのみ適応。 プロジェクターフォグ仕様車適応外
	H24.11～H27.1	GJ系	HB3	H11	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC26 CLC71**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID（D4S）		**CLC453**		H11	**CLC50 CLC60**	
	H27.1～R1.8	GJ##P GJ##W	LED		×		LED	×	
キャロル	H21.12～H27.1	HB25S HB35S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		—		
	H27.1～	HB36S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		—		
スクラム バン	H17.9～H27.3	DG64V	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		—		
	H27.3～	DG17W	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		—		
	R4.4～R6.3	DG17V	H1	HID（D4R）	×	**未確認**	—		
	R6.3～	DG17V	LED	LED	×	×	—		
スクラム ワゴン	H17.9～H27.3	DG64W	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60 ※**	※：バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取外して取付けしてください。
	H19.7～H27.3	DG64W	H1	HID（D2R）	×	**CLC452**	H8	**CLC50 CLC60 ※**	※：バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取外して取付けしてください。
	H27.3～	DG17W	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H16	**CLC50 CLC60**	
	H27.3～R6.3	DG17W	H1	HID（D4R）	×	× **※1**	H16	**CLC50 CLC60**	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可
	R6.3～	DG17W	LED	LED	×	×	H16	**CLC50 CLC60**	
スクラム トラック	H25.9～H27.8	DG16T	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**未確認**	
	H27.8～	DG16T	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H16	**CLC50 CLC60**	

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年12月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
マツダ（MAZDA）									
デミオ	H14.8～H17.3	DY3W DY5W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	× ※11	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両の フォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB4	× ※11	
	H17.4～H19.7	DY3# DY5#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	× ※11	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両の フォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	H11	× ※11	
	H19.7～H23.6	DE3# DE5#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H23.6～-H26.9	DE3# DE5# DEJFS	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
SKYACTIV SHOOTING STAR	H24.12～H26.8	DEJFS	LED	LED	×	×	H11	CLC50 CLC60	
	H26.9～H28.10	DJ3#S DJ5#S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			LED		×		H11	CLC50 CLC60	
	H28.11-R1.9	DJ3#S DJ5#S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	×	
			LED		×		LED	×	
ビアンテ	H20.7～H30.2	CCE#W CC3FW	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	× ※1	H11	CLC50 CLC60	※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
フレア	H24.10～H26.7	MJ34S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60	フォグランプはディーラーオプション
			H9	HID (D4R)	× ※	CLC454			※：後方に樹脂カバーがあるため装着不可
			HID (D4S)		未確認		H8	CLC50 CLC60	

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年12月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
マツダ（MAZDA）									
フレア	H26.8～H29.3	MJ34S MJ44S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		―		
			H9	HID (D4R)		**CLC454**	H16	**CLC50 CLC60**	
カスタムスタイル	H26.8～H27.9	MJ34S MJ44S	HID (D4S)		**CLC453**		H16	**CLC50 CLC60**	
	H27.9～H29.3		HID (D4S)		**CLC453**		LED	×	
	H29.3～R2.1	MJ55S MJ95S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		―		
	H29.3～R4.9	MJ55S MJ95S	HB3	LED	× ※	×	―		※：後方に樹脂カバーがあるため装着不可
	R4.9～	MJ55S MJ95S	LED		×		LED	×	
フレアクロスオーバー	H26.1～R2.2	MS31S MS41S	HID (D4S)		**CLC453**		H8	**CLC50 CLC60**	
	R2.2～R4.5	MS52S MS92S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		―		
	R2.2～	MS52S MS92S	LED		×		LED	×	
フレアワゴン	H25.4～H30.2	MM32S MM42S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		―		
			H7	HID (D4R)	×	**CLC454**	―		
	H25.7～H27.5	MM32S MM42S	HID (D4S)		**CLC453**		H8	**CLC50 CLC60**	
カスタムスタイル	H27.5～H29.1	MM32S MM42S	HID (D4S)		**CLC453**		H16	**CLC50 CLC60**	
	H27.5～H30.2	MM32S MM42S	HID (D4S)		**CLC453**		LED	×	
	H30.2～R5.12	MM53S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		―		
			HB3	LED	**CLC27 CLC71 ※01**	×	―		※01：発光部の角度調整が必要です
カスタムスタイル（タフスタイル）			LED		×		LED	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の傾えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年12月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
マツダ（MAZDA）									
フレアワゴン	R5.12	MM54S MM94S	LED	LED	×	×	―		※01：発光部の角度調整が必要です
カスタムスタイル			LED	LED	×	×	LED	×	※01：発光部の角度調整が必要です
プレマシー	H19.9～H22.7	CR#W	HB3	H7	**CLC27 CLC71 ※01**	×	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です
			HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です
	H22.7～H30.2	CW##W	HB3	H11	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC26 CLC71**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です
			HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です
ベリーサ	H16.6～H27.10	CD5R DC5W	HB3	H7	**CLC27 CLC71 ※01**	×	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です
			HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です
ロードスター	H12.7～H15.9	NB系	HB3	HB4	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC27 CLC71 ※01**	H1	×	※01：発光部の角度調整が必要です
	H15.9～H17.8	NB系	HB3	HB4	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC27 CLC71 ※01**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です
	H17.8～H27.5	NC系	H9	H7	**CLC26 CLC71 ※01**	×	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です
			H9	HID (D2S)	**CLC26 CLC71 ※01**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です
	H27.5～	ND系	LED	LED	×	×			

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。