CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2026年4月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン（NISSAN）									
アリア［ARIYA］	R4.1～	FE0	LED	LED	×	×	LED	×	
GT-R	H19.11-H25.11	R35	H9	HID (D2S)	CLC26 CLC71 ▲	CLC451 ※1▲			▲：タイヤハウスからの作業が必要。 ※1インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
	H25.12～	R35	LED	LED	×	×	LED	×	
NV100 クリッパー クリッパー リオ	H25.12～H27.3	DR64V DR64W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H1	HID (D2R)	CLC452		H8	CLC50 CLC60	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H27.3～R6.3	DR17V DR17W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D4R)	× ※1		H16	CLC50 CLC60	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
NV150 AD	H28.12～R3.5	Y12系	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—		
NV200バネット	H21.5～	VM20	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
e-NV200 バン／ワゴン	H26.10～	ME0	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
NV350 キャラバン	H24.6～H29.7	E26系	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HID (D2R)		CLC452		H11	CLC50 CLC60 ※	
	H29.7～		H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60 ※	
			LED	LED	×	×	H11	CLC50 CLC60 ※	
X-TRAIL	H15.6～H19.8	T30	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2R)	×	CLC452	H11	CLC50 CLC60	
	H19.8～H22.7	T31	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H22.7～H25.12	T31	H1	H11	×	× ※02	H8	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H1	HID (D2S)	×	CLC451	H8	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2026年4月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン（NISSAN）									
X-TRAIL	H25.12～H29.6	T32	H9	H11	× ※02	CLC26 CLC71 ※※	H11	CLC50 CLC60 ※	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※【ディーラーオプション】フォ+K41:K58グにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※※:装着にはコンデンサーハーネス（CLCR1）が必要です。
			LED	LED	×	×	H11	CLC60 ※ ※※	
	H29.6～R4.7	T32	H9	H11	× ※02	CLC26 CLC71 ※※	H8	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※※:装着にはコンデンサーハーネス（CLCR1）が必要です。
			LED		×		H8	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	R4.7～	T33	LED	LED	×	×	LED	×	
ウイングロード	H13.10～H17.11	Y11系	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H17.11～H30.3	Y12系	H1	HB4	×	CLC27 CLC71 ※01※04	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2S)		CLC451		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
エルグランド プロジェクター車	H14.5～H16.8	E51	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	×	H11	CLC65 ※	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	H11	CLC50 CLC60 ※	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H16.8～H22.8		HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	H11	CLC65 ※	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	H11	CLC50 CLC60 ※	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ▲：AFS稼働部干渉する為取付不可
	H22.8～H26.1	E52	H9	HID (D2S)	CLC26 CLC71 ※01	CLC451 ▲ ★	H8	CLC50 CLC60 ※	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ▲：タイヤハウスからの作業が必要。 ★：インテリジェンスアラウンド　ビューモニター装着車は不可。
	H26.1～R8.7		H9	HID (D2S)	CLC26 CLC71 ※01	CLC451 ▲ ★	H8	CLC50 CLC60 ※	
			LED	LED	×	×	H11	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	R8.7～	NE53	LED	LED	×	×	LED	×	
オッティ	H17.6～H18.10	H91W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H3a	x	
			HB3	H1	CLC27 CLC71 ※01	x	—		※01：発光部の角度調整が必要です。

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の僅えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2026年4月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン（NISSAN）									
オッティ	H17.6～H18.10	H91W	HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	—		※01：発光部の角度調整が必要です。
	H18.10～H25.6	H92W	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H11	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60 ※**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
キックス	H20.10～H24.6	H59A	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H11	**CLC50 CLC60**	
	R2.6～R8.6	P15	LED	LED	×	×	LED	×	
	R8.6～	P16	LED	LED	×	×	LED	×	
キャラバン/ホ-ミ-	H14.9～H24.6	E25	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H3a	×	
キュ-ブ	H14.10～H20.11	Z11	H4		**CLC25/CLC28 CLC70 ※01※04**		HB4	**CLC51 ※01**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2R)		×		HB4	**CLC51 ※01**	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H20.11～	Z12	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HID (D2R)		×		H8	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
サクラ	R4.6～	B6AW	LED	LED	×	×	LED	×	
シルビア	H10.12～H14.8	S15	HB3	H1	**CLC27 CLC71 ※01**	×	H3	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC451**	H3	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
シルフィー	H24.12～	TB17	H9	H11	× **※02**	× **※02**	H11	**CLC50 CLC60**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H9	HID (D2S)	× **※02**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
ジューク(JUKE)	H22.6～H26.7	F15	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H1	HID (D2R)	×	**CLC452**	H8	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2026年4月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン（NISSAN）									
ジューク(JUKE)	H26.7～	F15	HB3	H11	△ **※00**	× **※02**	H11	**CLC50 CLC60 ※**	※00：ライトユニットにカバーがあるが、装着可 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HB3	HID (D2S)	△ **※00**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60 ※**	※00：ライトユニットにカバーがあるが、装着可 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
スカイライン 2ﾄﾞｱ	H19.10～H28.1	V36	HID (D2S)		**CLC451**		H1	×	
スカイライン 4ﾄﾞｱ	H18.11～H22.1	V36	HID (D2S)		**CLC451**		HB4	**CLC51 ※01※04**	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
スカイライン 4ﾄﾞｱ	H22.1～H26.2	V36	HID (D2S)		**CLC451**		H8	**CLC50 CLC60**	
スカイライン	H26.2～	V37	LED	LED	×	×	LED	×	
スカイライン クロスオーバー	H21.7～H28.6	J50	H9	HID (D2S)	**CLC26 CLC71**	**CLC451**	H8	**CLC50 CLC60**	
セレナ	H17.5～H19.12	C25	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60**	
			HID (D2R)		**CLC452**		H8	**CLC50 CLC60**	
	H19.12～H22.11	C25	HB3	H11	× **※02**	× **※02**	H8	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HID (D2S)		**CLC451**		H8	**CLC50 CLC60 ※**	
	H22.11～H25.12	C26	HB3	HB4	× **※02**	× ※※※	H8	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※※※灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。
			HB3	HID (D2R)	× **※02**	**CLC452**	H8	**CLC50 CLC60 ※**	
	H25.12～H28.8	C26	HB3	H11	×	**CLC26 CLC71 ※01**	H11	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	×	×	H11	**CLC50 CLC60 ※**	
	H28.8～R4.12	C27 GC27 GFC27	H9	H11	× ※△	× ※※※	H11	**CLC50 CLC60 ※**	※△灯体裏側にカバーがあるため、お取付けはできません。 ※※※灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H9	LED	× ※△	×	H8	**CLC50 CLC60 ※**	
	R4.12～	C28系	LED	LED	×	×	LED	×	

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2026年4月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン（NISSAN）									
ティアナ 2灯式 プロジェクター車	H20.6～H26.2	J32	HID (D2S)		**CLC451**		H11	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
ティアナ 4灯式	H20.6～H26.2	J32	H9	H11	**CLC26 CLC71 ※01**	**× ※02**	H11	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
ティアナ 4灯式	H20.6～H26.2	J32	H9	HID (D2R)	**CLC26 CLC71 ※01**	**CLC452**	H11	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。
ティアナ 4灯式	H20.6～H26.2	J32	H9	HID (D2S)	**CLC26 CLC71 ※01**	**CLC452**	H8	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。
ティアナ アクシス	H26.2～R2.7	L33	H9	H11	**CLC26 CLC71 ※※**	**CLC26 CLC71 ※※**	H11	**CLC50 CLC60 ※ ※※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※※:装着にはコンデンサーハーネス（CLCR1）が必要です。
ティアナ アクシス	H26.2～R2.7	L33	H9	HID (D2S)	**CLC26 CLC71**	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60 ※**	
ティ-ダ ティーダラティオダ	H16.9～H24.9	C11	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60**	
ティ-ダ ティーダラティオダ	H16.9～H18.12	C11	HID (D2R)		**CLC452**		H8	**CLC50 CLC60**	
ティ-ダ ティーダラティオダ	H16.9-H19.12	C11	H11	HID (D2S)	**CLC26 CLC71 ※01**	**CLC451**	H8	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
ティ-ダ ティーダラティオダ	H20.1-H24.10	C11	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60**	
ティ-ダ ティーダラティオダ	H20.1-H24.10	C11	H11	HID (D2S)	**CLC26 CLC71 ※01**	**CLC451**	H8	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
デイズ	H25.6～H27.10	B21W	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**				
デイズ	H25.6～H27.10	B21W	HID (D4S)		**CLC453**		H16	**×※**	※フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
デイズ ハイウェイスター	H25.6～	B21W	HID (D4S)		**CLC453**		H16	**×※**	※フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
デイズ ルークス ハイウェイスター含む	H26.2～H28.12	B21A	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**				
デイズ ルークス ハイウェイスター含む	H26.2～H28.12	B21A	HID (D4S)		**CLC453**		H16	**CLC50 CLC60**	
デイズ ハイウェイスター含む	H28.12～H31.3	B21A	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H16	**CLC50 CLC60 注1**	注1：個体差によりフェンダーライナーに若干、干渉する場合あり（装着可能範囲）
デイズ ハイウェイスター含む	H28.12～H31.3	B21A	LED		**×**		H16	**CLC50 CLC60 注1**	注1：個体差によりフェンダーライナーに若干、干渉する場合あり（装着可能範囲）

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2026年4月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン（NISSAN）									
デイズ ハイウェイスター含む	H31.3～	B4#W	H19		×		LED	×	
			LED		×		LED	×	
デュアリス	H19.5～H26.3	J10	H7	H7	×	×	H11	**CLC50** **CLC60**	
			H7	HID (D2R)	×	× **※1**	H11	**CLC50** **CLC60**	※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
ノート	H17.1～H19.12	E11	H4		**CLC25/CLC28** **CLC70**		H8	**CLC50** **CLC60**	
			HID (D2R)		**CLC452**		H8	**CLC50** **CLC60**	
	H20.1～H24.8	E11	H4		**CLC25/CLC28** **CLC70**		H8	**CLC50** **CLC60**	
			HID (D2R)		**CLC452**		H8	**CLC50** **CLC60**	
	H24.9～H26.10	E12	H4		**CLC25/CLC28** **CLC70**		H11	**CLC50** **CLC60** **※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H26.10～H28.11	E12	H4		**CLC25/CLC28** **CLC70**		H11	× **※07**	※07：LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いためバルブ挿入口の拡大加工が必要です。
			HB3	LED	× **※02**	×	H11	× **※07**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※07：LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いためバルブ挿入口の拡大加工が必要です。
M/C後	H28.11～R2.12	HE12	HB3	H11	× **※02**	**CLC26** **CLC71** **※注**	H8	**CLC50** **CLC60**	※注：ライトユニットにカバーが装着可。 ただし、ドライバーユニット固定に注意 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	LED	× **※02**	×	H8	**CLC50** **CLC60**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
FMC	R2.12～	E13	H4		**CLC25/CLC28** **CLC70**		LED	×	
			LED	LED	×	×	LED	×	
オーラ	R3.8～	FE13 FSNE13	LED	LED	×	×	LED	×	
フーガ	H16.10～H21.10	Y50	HB3	H1	× **※02**	×	H11	**CLC50** **CLC60**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	× **※02**	**CLC451**	H11	**CLC50** **CLC60**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2026年4月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン（NISSAN）									
フーガ	H21.11～H27.2	Y51	HID (D2S)		**CLC451 ※**		H8	**CLC50 CLC60**	※アラウンドビューシステム装着車は装着不可
	H27.2～R4.8		LED	LED	×	×	LED	×	
フーガハイブリッド	H22.10～R4.6	HY51	HID (D2S)		**CLC451 ※1**		H8	**CLC50 CLC60**	※1 インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
	H27.2～R4.6		LED	LED	×	×	LED	×	
フェアレディ-Z	H17.9～H20.12	Z33	HID (D2S)		**CLC451**		―	―	
	H20.12～R4.8	Z34	HID (D2S)		**CLC451 ※**		―	―	※アラウンドビューシステム装着車は装着不可
	R4.8～	Z34	LED	LED	×	×	―	―	
ブルーバード シルフィ	H17.12～H24.12	G11	HB3	HB4	**CLC27 CLC71 ※01**	**CLC27 CLC71 ※01**	H11	**CLC50 CLC60**	※01：発光部の角度調整が必要です。
			H7	HID (D2S)	×	**CLC451**	H11	**CLC50 CLC60**	
マーチ	H19.6～H22.6	K12	H1	H11	×	**× ※02**	H11	**CLC50 CLC60 ※**	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H1	HID (D2R)	×	**× ※1**	H11	**CLC50 CLC60 ※**	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可 ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H22.7～	K13	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H11	**CLC50 CLC60 ※**	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
ムラーノ	H16.9～H20.9	Z50	HID (D2S)		**CLC451**		HB4	**× ※03**	※3：取り付けに必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
	H20.9～H27.5	Z51	HID (D2S)		**CLC451**		H8	**CLC50 CLC60**	
モコ	H14.4～H18.2	MG21S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**×※1**	※1フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
	H18.2～H23.2	MG22S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60**	
	H23.2～H28.5	MG33S	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60**	
ドルチェ	H25.10～H28.5		HID (D2S)		**CLC451**		H8	**CLC50 CLC60**	

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2026年4月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン（NISSAN）									
ラフェスタ	H16.12～H19.5	B30	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2R)	×	CLC452	H8	CLC50 CLC60	
	H19.5～H24.12	B30	HB3	H1	CLC27 CLC71 ※01	×	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H23.6～H30.3	CWEFWN CWEAWN	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
リーフ	H24.11～H29.10	ZE0系	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H9	LED	× ※02	×	H11	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H29.10～H30.6	ZE1系	HB3	H11	未確認	未確認	H8	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			LED	LED	×	×	H8	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H30.6～		LED	LED	×	×	H8	CLC50 CLC60 ※	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
ルークス	H21.12～H25.4	ML21S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60	
ハイウェイスター			HID (D2S)		CLC451		H8	CLC50 CLC60	
	H26.2～H28.12	B21A	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	× ※	※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます
ハイウェイスター			HID (D4S)		CLC453		H16	× ※	
	H28.12～R2.3	B21A	H4						
ハイウェイスター			LED		×		H16		
	R2.3～R5.6	B4＃A	H19		×		LED	×	
ハイウェイスター			LED		×		LED	×	

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2026年4月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備　考
			純正装着バルブ		Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ		純正装着バルブ	Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン（NISSAN）									
ルークス	R5.6～R7.10	B4＃A	LED		×		―	―	
ハイウェイスター	R5.6～R7.10	B4＃A	LED		×		LED	× ※	※一体式ＬＥＤユニットのため、交換できません。
	R7.10～	BB1A BB2A BB5A BB6A	LED		×		―	―	
ハイウェイスター	R7.10～	BB1A BB2A BB5A BB6A	LED	LED	×	×	LED	× ※	※一体式ＬＥＤユニットのため、交換できません。
ディズルークス	H26.2～H28.11	B21A	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60**	
	H26.2～H28.11	B21A	HID (D4S)		**CLC453**		H8	**CLC50 CLC60**	
	H28.12～R2.3	B21A	H4		**CLC25/CLC28 CLC70**		H8	**CLC50 CLC60**	
	H28.12～R2.3	B21A	LED (Bi-beam)		×		H8	**CLC50 CLC60**	

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。